

## Dreh- Bearbeitungscenter und Drehmaschinen

### CTX beta 1250 TC 2nd

#### CNC Dreh – Fräscenter mit Gegenspindel

Drehdurchmesser bis 390 mm  
Längsweg (Z) 1'250 mm  
Drehzahl 4'000 / 5'000 U/min  
Spindeldrehzahl HSK63 12'000 U/min  
Werkzeugplätze 48 Stk  
Spindeldurchlass 102 / 67 mm  
Jahrgang Oktober 2019



CTX beta 1250 TC 2nd

### Comev PICO Due 260 x 1000

#### CNC gesteuerter 2-Achs-Drehbank

Spitzenhöhe 260 mm  
Spitzenweite 1'000 mm  
Umlaufdurchmesser 520 mm  
Spindeldurchlass 110 mm  
Drehzahl 2'000 U/min  
Jahrgang Mai 2007



Comev PICO Due 260 x 1000

### Biglia B 465 Y2

#### CNC Mehrachsen Drehcenter

angetriebene Werkzeuge 24 Stk  
Spindeldurchlass 80 mm mit LNS Stangenlader  
Doppelspindler mit 2 C-Achsen  
Doppelrevolver mit 2 Y-Achsen  
Jahrgang Februar 2012



Mehrachsen Drehcenter Biglia B 465 Y2

### Biglia B 470 YSM

#### CNC Mehrachsen Drehcenter

angetriebene Werkzeuge 24 Stk  
Spindeldurchlass 65mm mit LNS Stangenlader  
Doppelspindler mit 2 C-Achsen  
Doppelrevolver mit 1 Y-Achse  
Jahrgang Mai 2010



Mehrachsen Drehcenter Biglia B 470 YSM

## Fräs- Bearbeitungcenter und Fräsmaschinen

### Reiden RX12 mit Drehfunktion CNC gesteuerte 5-Achs-Simultan-Fräsmaschine

X-Achse 1'300 mm  
Y-Achse 1'450 mm  
Z-Achse 1'000 mm  
Tisch ø 1'500 x 1'200 /1'400 mm  
Störkreis ø 1'600 mm  
Schwenkbereich B-Achse -1 / +90°, C-Achse 360°  
Drehzahl HSK100 12'000 U/min  
Werkzeugplätze 103 Stück  
Jahrgang Juli 2019



Reiden RX12

### DMU 50 mit digital angetriebenem Schwenkrundtisch CNC gesteuerte 5-Achs-Fräsmaschine

X-Achse 500 mm  
Y-Achse 450 mm  
Z-Achse 400 mm  
Tisch ø 630 x 500 mm  
Schwenkbereich B-Achse -5 / +110°, C-Achse 360°  
Drehzahl HSK63 14'000 U/min  
Werkzeugplätze 16 Stück  
Jahrgang März 2007



DMG DMU 50 digi

### RETROMILL RMX 1300H CNC gesteuerte 3-Achs-Fräsmaschine

X-Achse 1'310 mm  
Y-Achse 480 mm  
Z-Achse 740 mm  
Tisch 1'500 x 400 mm  
Drehzahl SK40 5'000 U/min  
Jahrgang Februar 2022



RETROMILL RMX 1300H

### TRAK DPM - 1300 CNC gesteuerte 3-Achs-Fräsmaschine

X-Achse 1'340 mm  
Y-Achse 510 mm  
Z-Achse 590 mm  
Tisch 1'500 x 400 mm  
Drehzahl SK40 4'500 U/min  
Jahrgang Mai 2005



TRAK DPM - 1300



**SIGRIST AG** <sup>+</sup>  
MECHANISCHE WERKSTATT

## Trowalisieren / Gleitschleifen

### Walther Trowal TFM 83/37 Trog-Trowalisier-Anlage

Länge 830 mm  
Breite 370 mm  
Nutzvolumen 80 Liter  
Jahrgang April 2007




Walther Trowal TFM 83/37

## Erodieren

### Mitsubishi MV1200S Drahterodiermaschine

Max. Schnittdicke 215 mm  
X-Achse 400 mm  
Y-Achse 300 mm  
Tischbelastung 500 kg  
Jahrgang Oktober 2015



Mitsubishi MV1200S

### AgieCharmilles Form 20 Senkerodiermaschine

X-Achse 350 mm  
Y-Achse 250 mm  
Z-Achse 250 mm  
Tischbelastung 200 kg  
Elektrodenplätze 4 Stk  
Fine Drill-Einrichtung  
Jahrgang Juni 2023



AgieCharmilles Form 20

## Sägen

### KASTOwin A 3.3 Doppelsäulen-Bandsäge

Max. Sägebreite 330 mm  
Jahrgang Juli 2019



KASTOwin A 3.3

Stand: Juni 2023